

## Zasobnik Reflex Storatherm Aqua AF 500/1M z jedną wężownicą



### Zasobnik Reflex Storatherm Aqua AF 500/1M z jedną wężownicą

- pojemnościowy podgrzewacz wody do wszystkich instalacji grzewczych, wyposażony w jedną wężownicę
- emaliowany zgodnie z normą DIN 4753 cz. 3
- wyposażenie: anoda, termometr, otwór rewizyjny
- podgrzewacze o pojemności do 500 l z dodatkowym króćcem Rp 1 1/2"
- klasa palności B2 (DIN 4102)
- 1 anoda magnezowa
- dop. ciśnienie pracy: woda grzewcza: 16 bar, woda użytkowa: 10 bar
- dop. temp. pracy: woda grzewcza: 110 °C, woda użytkowa: 95 °C
- izolacja rECOflex® z płaszczem foliowym
- brak możliwości demontażu izolacji

## Warianty

POJEMNOŚĆ [L]	KLASA ENERGETYCZNA	MODEL	WYSYŁKA	CENA
500	C	AF 500/1M_C	Na zamówienie	<b>10178.25 zł</b>
500	B	AF 500/1M_B	Na zamówienie	<b>11400.87 zł</b>

## Dane techniczne

Typ	Indeks biały	Indeks srebrny	Pojemność l	Ø D mm	Wysokość H mm	Przekątna przechyłu mm	Waga kg	Powierzchnia grzewcza m <sup>2</sup>	Strata postojowa W	Klasa efektywności energetycznej
AF 500/1M_B	7862000	7861500	473	750	1961	2044	186	1,9	73	B
AF 500/1M_C	7847900	7847400	473	700	1961	2044	189	1,9	99	C

## Dane doborowe

Podgrzewacz ciepłej wody z jedną węzownicą i dodatkowym króćcem do grzałki elektrycznej Izolacja rECOflex z płaszczem foliowym		Poj.	Średnica z izolacją	Wys. z izolacją	Przekątna przechyłu	Grubość izolacji	Moc trwała t <sub>gr</sub> =80 °C; t <sub>gr</sub> =60 °C; t <sub>gr</sub> =10 °C; t <sub>gr</sub> =45 °C		Wskaźnik wydajności t <sub>gr</sub> =10 °C; t <sub>gr</sub> =45 °C; t <sub>gr</sub> =60 °C		Strata postoj.	Klasa energ.
Typ	Indeks biały	Indeks srebrny	l	mm	mm	mm	mm	kW	l/h	N <sub>L</sub>	W	
AF 500/1M_B	7862000	7861500	473	750	1961	2044	75	65	1590	19,1	73	B
AF 500/1M_C	7847900	7847400	473	700	1961	2044	50	65	1590	19,1	99	C